



**Standard**

Ø	Spessore Thickness Breite/Stärke	Foro centrale Bore Bohrung	Z	T
350	2,60	32/40	100	13,2
350	2,60	32/40	120	11,0
360	2,60	32/40/50	100	13,2
360	2,60	32/40/50	120	11,0
400	3,00	50	120	11,0
400	3,00	50	140	9,4
420	3,00	50	120	11,0
420	3,00	50	140	9,4
450	3,00	50	144	9,2
500	3,60	50	120	11,0
500	3,60	50	140	9,4
550	3,80	90/140	120	11,0
550	3,80	90/140	140	9,4
550	3,80	90/140	160	8,2
600	4,00	140	120	11,0
600	4,00	140	140	9,4
600	4,00	140	160	8,2

■ Le lame descritte in tabella sono del tipo usa-e-getta, le specifiche indicate rappresentano le dimensioni standard; saranno valutate dal nostro Ufficio Tecnico Linea Utensili Taglio Metalli le richieste con diverse caratteristiche.

Tutte le lame descritte nel presente catalogo possono essere sottoposte, a richiesta, a trattamento di rivestimento PVD.

■ The carbide tipped saw blades described are throwaway, the indicated specifications represent standard dimensions; requests with different characteristics will be evaluated by the Technical Department of our Metal Cutting Division.

All carbide tipped saw blades described in this catalogue can be coated, upon request, with PVD treatment.

■ Die beschriebenen Sägeblätter sind Einwegsägeblätter. Ausführungen entsprechen unserem Standard. Andere Ausführungen bieten wir gerne auf Anfrage an.

Die STARK-HW-Kreissägeblätter können auf Anfrage auch mit PVD-Beschichtungen ausgeführt werden.